



SNAKKY RESTYLING





La **Snakky Restyling** es el nuevo modelo estética y técnicamente renovado de la actual Snakky.

La Snakky Restyling, la solución ideal para emplazamientos de dimensiones medias, ofrece un diseño elegante y robusto, conjuntado junto con el de la Kikko Restyling:

- módulo lateral de metal
- interfaz de usuario en plástico negro
- cerradura colocada en la parte metálica de la puerta

TEMPERATURA

La temperatura está garantizada en condiciones ambientales de 32°C y 65% de humedad:

- Uniforme (5° - 8°C)
- Estratificada (10° - 15°C en la zona de Snack, 5° - 7°C en la zona de bebidas frías)

SEGURIDAD

- Cerradura de seguridad con anillo reforzado
- Cierre mediante anclaje a dos puntos

ELECTRÓNICA

- Electrónica de 16 bits con memoria Flash Eprom de 4 Mb incorporada
- Gestión de recuperación de datos estadísticos y setup automático mediante llave Up-Key

SISTEMAS DE PAGO

Los sistemas de pago pueden ser instalados con facilidad en el área de interfaz de usuario gracias a la presencia de elementos extraíbles. La Snakky Restyling está predispueta para la instalación de sistemas con protocolo Executive y MDB y para el montaje de validadores. Simultáneamente se pueden instalar:

- monedero / validador
- lector de billetes
- sistema cashless de llave o tarjeta.



ACCESORIOS

- Kit de fotocélulas (de serie)
- Kit tapa caja de monedas
- Kit soporte para fijación a la pared
- Kit conexión maestro / esclavo
- Kit elevación
- Kit panel posterior

CONFIGURACION

3 bandejas de snack					
18 selecciones / 194 productos					
2 bandejas de botellas					
12 selecciones / 72 productos					
1 bandejas de latas					
6 selecciones / 36 productos					

7	7	7				120 mm
8	8	8	10	10	10	122 mm
13	13	13	10	10	10	102 mm
6	6	6	6	6	6	237 mm
6	6	6	6	6	6	234 mm
6	6	6	6	6	6	117 mm

Snack
Botellas 0,5 l PET
Latas 0,25/0,33 l

Los numeros de las tablas indican las capacidades de los productos

CONSUMO INDICATIVO

Por cada hora en estado de espera	151 Wh
Temperatura ambiente	20 °C
Temperatura de celda	8 °C

CARACTERISTICAS

Alto	1700 mm
Ancho	707 mm
Profundo	860 mm
Dimensión con la puerta abierta	1335 mm
Peso	190 kg ca.
Tensión de alimentación	230 V
Frecuencia de alimentación	50 Hz
Potencia absorbida	345 W
Condiciones máximas de funcionamiento	32°C - 65% U.R.
*+10 - 10 mm	

NECTA VENDING SOLUTIONS S.L.

Avda.de Suiza 11-13
Pol. P.A.L.

E-28820 Coslada (Madrid)
Tfno. +34 (0)91 2774400
Fax +34 (0)91 2774410



N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italia
Tel. +39 035 606111
Fax +39 035 606464



www.nwglobalvending.it